



Revisionschalter
65 x 65 x 70 mm
Schutzart: IP 65 - 3P+E



Wielandstecker 5P
Schutzart: IP 20


Kabel Abgeschirmt 4 x (max 30m)

Frequenzumrichter Toshiba

- VF-S15S-2002 (0.25 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
 - VF-S15S-2004 (0.55 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
 - VF-S15S-2007 (0.75 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x140 mm
 - VF-S15S-2015 (1.5 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
 - VF-S15-4022 (2.2 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
 - VF-S15-4037 (4.0 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 140x160x170 mm
- Schutzart: IP 20**



Steuerleitung gemäss Anforderungen



1 x 230V bis 1.5 kW
3 x 230/400V ab 2.2 kW

Stufenlos

Bussysteme
z.b KNX
0 - 10V Signal

5 Stufen

Bussysteme
z.b KNX
5 - Stufen

Stufenlos

Heizung
0 - 10 V Signal
4-20 mA

Stufenlos

Drucksensor PID
Regelung
z.b DS85
0 - 10 Volt Signal

Optionale Anschlüsse:

- Stör- bzw. Betriebsmeldung
- Startbefehl

Unsere Frequenzumrichter von Toshiba sind kompakt gebaut und einfach zu bedienen. Sie werden durch uns mit den Motordaten und für Ihre Anwendung programmiert.