



Revisionschalter
65 x 65 x 70 mm
Schutzart: IP 65 - 3P+E



Wielandstecker 5P
Schutzart: IP 20


Kabel Abgeschirmt 4 x (max 30m)

Frequenzumrichter Toshiba

- VF-S15S-2002 (0.25 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
 - VF-S15S-2004 (0.55 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
 - VF-S15S-2007 (0.75 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x140 mm
 - VF-S15S-2015 (1.5 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
 - VF-S15-4022 (2.2 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
 - VF-S15-4037 (4.0 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 140x160x170 mm
- Schutzart: IP 20



Steuerleitung 6 x



1 x 230V bis 1.5 kW
3 x 230/400V ab 2.2 kW

Fernbedienteil VX



Eigenschaften:

- Stufenlos
- Unterputz
- Schalter/Drehzahlpoti
- Betriebs-LED (grün)
- Grösse: 1x1
- Schutzart: IP20

5 Stufen Schalter AP



Eigenschaften:

- Stufenschaltung: Aufputz
- Größe: 82 x 82 x 90 mm
- Schutzart: IP65
- 4 x KV M25

5 Stufen Schalter UP



Eigenschaften:

- Stufenschaltung: Unterputz
- Größe: 1x1
- Einbautiefe: min. 65 mm
- Feller Liv
- Schutzart: IP20

Unsere Frequenzumrichter von Toshiba sind kompakt gebaut und einfach zu bedienen. Sie werden durch uns mit den Motordaten und für Ihre Anwendung programmiert.

Fitze Ventinox AG, Bernstrasse 43, CH 3303 Jegenstorf

Format
A4

FITZEVENTINOX
www.fitze-ventinox.ch

Prinzipschema FU - Schalter

Gezeichnet: 14.02.25
Plotdatum: 19.06.2025