Interruttore di ispezione
65 x 65 x 70 mm
Grado di protezione: IP 65 - 3P+E

Cavo schermato 4 x **(Max 30 m)** .....

Spina Wieland 5P
Grado di protezione: IP 20

1 x 230V fino a 1,5 kW
3 x 230/400V da 2,2 kW

Frequenzimetro Toshiba

VF-S15S-2002 (0.25 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2004 (0.55 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2007 (0.75 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x140 mm
VF-S15S-2015 (1.5 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4022 (2.2 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4037 (4.0 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 140x160x170 mm
Protezione: IP 20

Linea di controllo secondo requisiti

Senza gradini	**5 livelli**	**Senza gradini**	**Senza gradini**
Sistemi bus Ad esempio KNX Segnale 0 - 10 V	Sistemi bus ad esempio KNX 5 livelli	Riscaldamento 0 - 10 V Segnale 4-20 mA	Sensore di pressione PID controllo Ad esempio DS85 Segnale 0 - 10 Volt

Collegamenti opzionali:
- Messaggio di guasto o di funzionamento
- Comando di avvio

I nostri inverter di frequenza Toshiba sono compatti e facili da usare.
Vengono programmati da noi con i dati del motore e per la vostra applicazione.

Fitze Ventinox AG, Bernstrasse 43, CH 3303 Jegenstorf

Format A4

FITZEVENTINOX
www.fitze-ventinox.ch

Schema di principio FU - Controllo esterno

Gezeichnet: 14.02.25
Plotdatum: 19.06.2025