




Interruttore di ispezione
65 x 65 x 70 mm
Grado di protezione: IP 65 - 3P+E



Spina Wieland 5P
Grado di protezione: IP 20



1 x 230V fino a 1,5 kW
3 x 230/400V da 2,2 kW



Frequenzimetro Toshiba

VF-S15S-2002 (0.25 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2004 (0.55 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2007 (0.75 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x140 mm
VF-S15S-2015 (1.5 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4022 (2.2 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4037 (4.0 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 140x160x170 mm
Protezione: IP 20

Cavo schermato 4 x (Max 30 m)

Cavo di controllo 6 x

Telecomando VX



Proprietà:

- Senza gradini
- Montaggio ad incasso
- Interruttore/potenziometro di velocità
- LED di funzionamento (verde)
- Dimensione: 1x1
- Grado di protezione: IP20

Interruttore a 5 livelli AP



Proprietà:

- Commutazione di fase: montaggio in superficie
- Dimensioni: 82 x 82 x 90 mm
- Grado di protezione: IP65
- 4 x KV M25

Interruttore a 5 livelli SU



Proprietà:

- Commutazione di passo: ad incasso
- Dimensione: 1x1
- Profondità di installazione: min. 65 mm
- Feller Liv
- Grado di protezione: IP20

**I nostri inverter di frequenza Toshiba sono compatti e facili da usare.
Vengono programmati da noi con i dati del motore e per la vostra applicazione.**

Fitze Ventinox AG, Bernstrasse 43, CH 3303 Jegenstorf

Format
A4

FITZEVENTINOX
www.fitze-ventinox.ch

Schema di principio FU - interruttore

Gezeichnet: 14.02.25
Plotdatum: 19.06.2025