



Interruttore di ispezione
65 x 65 x 70 mm
Grado di protezione: IP 65 - 3P+E



Spina Wieland 5P
Grado di protezione: IP 20

Cavo schermato 4 x

Frequenzimetro Toshiba

VF-S15S-2002 (0.25 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2004 (0.55 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2007 (0.75 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x140 mm
VF-S15S-2015 (1.5 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4022 (2.2 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4037 (4.0 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 140x160x170 mm
Protezione: IP 20

1 x 230V fino a 1,5 kW
3 x 230/400V da 2,2 kW

Linea di controllo
secondo requisiti

Senza gradini

Sistemi bus
Ad esempio KNX
Segnale 0 - 10 V

5 livelli

Sistemi bus
ad esempio KNX
5 livelli

Senza gradini

Riscaldamento
0 - 10 V Segnale
4-20 mA

Senza gradini

Sensore di pressione
PID
controllo
Ad esempio DS85
Segnale 0 - 10 Volt

Collegamenti opzionali:

- Messaggio di guasto o di funzionamento
- Comando di avvio

**I nostri inverter di frequenza Toshiba sono compatti e facili da usare.
Vengono programmati da noi con i dati del motore e per la vostra applicazione.**

Fitze Ventinox AG, Bernstrasse 43, CH 3303 Jegenstorf

Format
A4

FITZEVENTINOX
www.fitze-ventinox.ch

Schema di principio FU - Controllo esterno

Gezeichnet: 14.02.25
Plotdatum: 09.04.2025